

1.1 VISUELL INSPEKSJON

Anlegg:	Generator ID:	Fabrikasjonsnummer:
Nominell ytelse [MVA]:	Nominell spenning [kV]:	Nominelt turtall [o/min]:

Komponent	Tilstand	SS	M	DS	K	V	T
Overflate	Smuss, olje, børstestøv					2	
Rotor nav, ring	Passrust					2	
Vindingsisolasjon	Utglidning					3	
Jordisolasjon	Utglidning, skader					3	
Polspoleavstøtning	Fasthet					3	
Poloverkoblinger	Sprekkdannelser, deformasjoner					4	
Feltledninger	Feste og deformasjoner, isolasjon					3	
Dempevikling	Deformasjoner, sprekkdannelser					3	
Ventilasjonsvinger	Fasthet, sprekker, passrust					4	
Sleperinger	Ujevnheter, slitasje					2	
Bremser	Misfarging, deformasjon, lekkasje					2	

Observasjoner / Merknader

Skjemaet fylles ut ved å sette et kryss for den aktuelle tilstanden for hver komponent for

- SS sleperingsside
- M midtparti
- DS driftsside

Felt for komponenter som ikke er inspisert fylles ikke ut.

Karakter for hver komponent ($K = [1,2,3,4]$) kan multipliseres med en vektfaktor ($V = [1,2,3,4]$) for å få en vektet total karakter ($T = [1,2,...,16]$)

Utført	Dato:	Signatur:
Godkjent	Dato:	Signatur: