1.5 MÅLING AV LADE- OG UTLADESTRØMMER (1/2)

Anlegg:	Generator ID:	Fabrikasjonsnummer:
Nominell ytelse [MVA]:	Nominell spenning [kV]:	Nominelt turtall [o/min]:

Lufttemperatur:		[ºC]	Ladespenning:		[kV]
Viklingstemperatur:		[ºC]	Ladetid:	10 / 60	[min]
Relativ luftfuktighet:		[%]	Utladetid:	10	[min]

	Tid	Ladestrøm I_L [µA]	
		Målt	Korr 20 ºC
	10 s		
	20 s		
	30 s		
	40 s		
	50 s		
I_{1L}	60 s		
	90 s		
	2 min		
	3 min		
	5 min		
I_{10L}	10 min		
	15 min		
	30 min		
	50 min		
	60 min		

	Tid	Ladestrøm I_E [µA]	
		Målt	Korr 20 ºC
	10 s		
	20 s		
	30 s		
	40 s		
	50 s		
I_{1E}	60 s		
	90 s		
	2 min		
	3 min		
	5 min		
I_{10E}	10 min		

C_X =

Fra tanδ-målinger ved 0,1 · U_n
eller separat måling

Observasjoner / Merknader

Utført	Dato:	Signatur:
Godkjent	Dato:	Signatur: